



## Декларация за експлоатационни характеристики No 137

Съгласно CPR = Construction Products Regulation 305/2011/EU (CPR=Наредба за строителни продукти) 305/2011/EU

1.	Тип на продукта	RECYFIX STANDARD 100 PE-PP отводнителни улеи тип М
	Съгласно продуктова гама	Преглед на продуктовата гама на <a href="http://www.hauraton.com">www.hauraton.com</a>
2.	Типове	RECYFIX STANDARD 100: L 500/1000mm, W 150mm, H 134/185mm
3.	Употреба	Приемане и отвеждане на повърхностните води в зони за пешеходци и/или зони с трафик
4.	Производител	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
5.	Представител	не е приложимо
6.	Система за оценка и проверка на Декларацията за експлоатационни характеристики	3
7.	Нотифициран орган (който е извършил първоначалния тест на продукта и е издал доклад за изпитание)	
8.	Нотифициран орган с информация за неговите дейности относно гореописания тип продукт, съгласно Европейското техническо оценяване	не е приложимо
9.	Декларирано изпълнение на конструкцията съгласно хармонизираните технически спецификации	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005

Основни характеристики	експлоатационни показатели
Водоплътност (връзка между елементите)	изпълнени
Товароносимост	до клас C250 съгласно т.1
Деформации при натоварване	не е приложимо (тъй като улеите не са капаци или решетки съгласно EN 1433)
Трайност	Ниво 2, идентификация съгласно таблица 1, EN 1433
Нива на консистенция в сравнение с метеорологичните ефекти	изпълнени

10. Правно обвързваща декларация и подпис  
Изпълнението на продукта в съответствие с поз. 1 и 2 отговаря на декларираното изпълнение от No. 9. Производителят носи отговорност за създаването на тази декларация за експлоатационни характеристики съгласие с т. No. 4.

Rastatt, 12.06.2013

Подписана от името на производителя и в негово име



Marcus Reuter  
Geschäftsführer