



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	TeSys
Наименование на продукта	TeSys LE
Съкратено наименование на устройството	LE1M
Тип продукт или компонент	Enclosed DOL starter
Приложение на устройството	Standard
Utilisation category	AC-3
Структура на устройството	Contactors Neutral terminal Earth terminal Thermal overload relay
Thermal protection adjustment range	3.7...5.5 A
Motor power kW	0.75 kW при 240 V AC 50/60 Hz 1.1 kW при 220/230 V AC 50/60 Hz 2.2 kW при 380/400 V AC 50/60 Hz 2.2 kW при 415 V AC 50/60 Hz
Control circuit voltage	220 V AC 50/60 Hz
Тип управление	Push-button start зелен I Push-button stop/reset червен O

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Локална сигнализация	LED жълт operating
Cable entry number	2 cable entry : Pg 13 top 2 cable entry : ISO20 top 2 cable entry : ISO20 bottom 2 cable entry : Pg 13 bottom 2 cable entry : Pg 16 bottom 2 cable entry : ISO25 top 2 cable entry : Pg 21 bottom 2 cable entry : ISO25 bottom 2 cable entry : Pg 21 top 2 cable entry : Pg 16 top
Широчина	78 mm
Височина	160 mm
Дълбочина	108 mm
Тегло на продукта	0.6 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

материал	ABS
степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
стандарти	IEC 60947-4-1
ambient air temperature for operation	-5...40 °C
характеристики на околната среда	Standard environment

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------