

# Детайл за монтаж Паваж, клас С 250



\* h = Височина на улея вкл. Надвишение

Класове натоварване съгласно EN 1433 / DIN 19580		<b>A 15</b>	<b>B 125</b>	<b>C 250</b>	<b>D 400**</b>	<b>E 600</b>	<b>F 900</b>	Валидно за следните улейни системи: <b>RECYFIX STANDARD 100 Typ 80</b> <b>RECYFIX PLUS 100 Typ 80</b>
Фундамент: ширина b / дебелина d / височина h (в cm)				10 / 15 / *				
Изискваното качество на бетона е минималното допустимо								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Без опасност от замръзване на фундамента			C 20/25				
	Опасност от замръзване на фундамента			C 30/37 XD 1				
Детайлите за монтаж / указанията постоянно се адаптират към техническите условия. Преди проектиране и монтаж, моля проверете за актуална версия на интернет страницата ни <a href="http://www.hauraton.com">www.hauraton.com</a> . Необходимо е полагане на изолация под улеите при етажно строителство.		Статус: 02.05.2016			В сила са нашите общи указания за монтаж			Формат DIN A4
		43_0000066455 Einbaubeispiel www						Мащаб 1:5
		RF-Flach-StaL-100 Typ 80 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Kl. C 250 in Pflaster						V6
								 ул. Веркшрасе 13 76437 Ращат Германия
								Тел. +49 (0) 72 22 9 58-0 Факс +49 (0) 72 22 9 58-100 info@hauraton.com

\*\*Не са предназначени за директен монтаж на интензивни пътни участъци, магистрали и аутобани.